



CONTROLADORES DE TEMPERATURA Y TIEMPO PARA HORNOS



INV-YB1-11

CONTROL DE TIEMPO Y TEMPERATURA PARA SISTEMAS A GAS, ELÉCTRICOS Y LEÑA, CON TURBINA INVERSORA

Alimentación: 85 a 250 VAC (50~60 Hz) o 24 VAC/VCC (bajo pedido)

Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -10°C a 60°C

Sensor de temperatura utilizado: termopar tipo J (el sensor no se incluye con el dispositivo)

Conexión con conector enchufable (tornillos)

Dispone de alarma sonora interno

Caja 72 x 72 x 69 mm

ENTRADAS:

- 2 entradas para sensor de llama
- 1 entrada para llave micro puerta
- 1 entrada para temporizador START/STOP

SALIDAS:

- 5 salidas de relé 5 A/220 VAC (carga resistiva)
- 1 salida para alarma sonora externa (12VDC/20 mA máx.)

TEMPERATURA DE MEDICIÓN Y CONTROL:

Tipo J:
-10°C a 760°C



INV-YB1-22

CONTROL DE TIEMPO Y TEMPERATURA PARA SISTEMAS DE GAS Y ELÉCTRICOS, CON TURBINA INVERSORA Y CARRO GIRATORIO

Posibilidad de funcionamiento con hasta 10 Recetas

Potencia: 85 a 250 VAC (50~60 Hz)

Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -10°C a 60°C

Sensor de temperatura utilizado: termopar tipo J (el sensor no se incluye con el dispositivo)

Caja 72 x 72 x 69 mm

Conexión con conector Mini Fit (arnés eléctrico incluido)

TEMPERATURA DE MEDICIÓN Y CONTROL:

Tipo J:
-10°C a 760°C

ENTRADAS:

- 3 entradas para sensor de llama
- 1 entrada para llave micro puerta
- 1 entrada para temporizador START/STOP

SALIDAS:

- 8 salidas de relé 5 A:
- 2 salidas para calefacción (redundancia)
- 1 salida para lámpara
- 1 salida para encendedor
- 1 salida de vapor
- 2 salidas para turbina (inversión)
- 1 salida para sistema giratorio
- 1 salida para alarma sonora (12 VCC/20 mA máx.)



+52 (55) 5395 1542
México, CDMX.



tecmov@tecmov.com